



ESI-Series

Lavabos aseptiques mécaniques
et électronique en inox



STERILIZATION



Description

Entièrement réalisés en acier inoxydable
- Modèles à un et deux postes d'eau

Disponible en deux gammes

A commande mécanique : commandes fémorales mécanique pour distribution d'eau et à coude pour le savon
ESI-1M / 2M / 3M / 2x2M sans filtration
ESI-1FM / 2FM / 3FM / 2x2FM avec préfiltration
ESI-1UVM / 2UVM / 3UVM / 2x2UVM avec traitement de l'eau par UV

A commande électronique par détection d'approche pour eau et savon
ESI-1D / 2D / 3D / 2x2D sans filtration
ESI-1FD / 2FD / 3FD / 2x2FD avec préfiltration
ESI-1UVD / 2UVD / 3UVD / 2x2UVD avec traitement de l'eau par UV

- Pré filtre : seuil de rétention 0,8 micron
- Filtre autoclavable jusqu'à 50 fois
- lampe U.V. à 2537 A
- Compteur horaire pour vérifier l'état de la lampe U.V. et des filtres
- Bocal de savon facilement accessible, capacité 1 lt
- pompe péristaltique facilitant l'écoulement de tous types de solutions
- Coupleur d'adaptation rapide, facilement démontable, nettoyable et autoclavable
- Débit horaire par col de cygne 60lt/h

Dimensions intérieures :

- un poste en cm: 88x65x63 cm (profondeur du bac 28.6 cm) - poids de l'appareil 45 kg
- deux postes en cm: 150x65x63 (profondeur du bac 28.6 cm) - poids de l'appareil 64 kg
- Trois postes en cm: 187x65x63 (profondeur du bac 28.6 cm) - poids de l'appareil 88 kg
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz , consommation 30/60/90 W
- Alimentation hydraulique : 3 bars, raccordement eau chaude/froide 1/2 "
- Possibilité de fonctionnement avec seulement eau froide ou avec eau chaude (ou encore avec les deux à travers un mélangeur mécanique ou thermostatique à prévoir en supplément)



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

